

**Le Pa7², un tablet ultra puissant
communiquant et tout terrain**

Ce tablet doté d'un processeur octa coeur ARM A73 2 ghz octa coeur allie une résistance et une ergonomie de travail incomparable. Conçu aux standards militaires, ce tablet est capable d'offrir des performances optimales quelque soit l'environnement. Ces différentes options permettent aux utilisateurs de travailler dans les meilleures conditions sur le terrain, et ce avec une prise en main simple aisée grâce à sa poignée sous le tablet.

Son écran de très haute luminosité vous permet de travailler en plein soleil, c'est un -le- meilleur écran de sa génération.

Un tablet d'une solidité à toute épreuve ...

Conçu au standard militaire, waterproof (IP 67), le Pa7² est capable de résister aux divers aléas du terrain, chute, vibration, pluie, température, etc.

Il peut tomber de 1.5 mètres sur le sol.

La surface tactile peut être manipulée avec des gants.

Certification ATEX

**... ultra communiquant, endurant, doté d'un
écran ultra lumineux, léger et travaillant
par tous les temps.**

- 4G, WIFI, Bluetooth 4.2
- Températures de travail : -20°, + 60°C
- Ecran lisible ultra lumineux
- Température de fonctionnement entre - 20°C et +60°C.
- Puce GNSS métrique.
- Résistant à l'eau et aux poussières selon la norme IP67, vous permettant de travailler sous l'eau.

Pa7²
Un concentré de technologie

Le Pa7² concentre les technologies les plus récentes:

- Processeur ARM 2.0 GHz Octa Coeur
- Mémoire 8 gb + 128 GB, carte SD jusqu'à 128 Go
- Appareil Photo: 13Mp autofocus en arrière et flash
- Connections: 4G, Wifi et Bluetooth
- Android 10 (multi-langues)
- GNSS



• Hardware

ARM A73 2.0GHz Octa core
8G Ram; 128 Gb
128 Gb micro sd card

• Batterie, chargeur, interface

10 000 mAh, USB type C, USB type c 24 pin

• Caméra, mémoire

Camera principale: 13.0MP(AF) avec flash led /5.0MP+13.0MP

Mémoire interne: 8GB RAM+128GB

Mémoire externe: Micro SD card(T-FLASH card),max 128GB

• GNSS

GPS+Glonass+Beidou+AGPS

• Ecran

Ecran: 7» AFFS/IPS LCD 720x1280 HD industrial 1000cd/m2

• Conception industrielle et fiabilité

Résistance aux secousses:

1-19Hz/1.0mm; 19-200Hz/1.0g

Résistance Poussière/eau: IP 67

Fiabilité: MTBF>50000h: MTTR<0.5h

T° Fonctionnement: -20°c à +55° c

T° Stockage: -40° à +80° c

RH: 5% à 95 %

Altitude Max: 4500 M.

• Size/Package/Warranty terms

Taille: 202*138*22mm(L×W×H)

Poids; 660 g

Garantie: 2 ans (sauf dommage humain)

• Réseau

Appel: GSM /WCDMA/CDMA 1X/VoLTE

2G: GSM/CDMA 1X/EDGE/GPRS/WAP

3G: WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),EVDO

3G data: WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, EVDO

4G: FDD: 150Mbps down, 50Mbps UP TDD: 150Mbps downlink , 50Mbps uplink

4G data: FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink

EDGE/GPRS/WAP

WI-FI: Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF

Bluetooth: 4.2 Low Energy (LE)

• Batterie, chargeur, interface

9650 mAh, USB type C, USB type c 24 pin

• GPS/Sensor/IOS

Capteur de mouvement M-sensor

Capteur d'accélération

Capteur gyroscopique G-sensor

Capteur de lumière

Capteur de proximité

Prise en charge du capteur de vecteur de rotation

• Accessoires

Câble USB, Chargeur, sacchoche transport. Stylet

• Certifications

MA /3C /FCC/CE/ROHS/**ATEX**/IP67(IEC 60529)